тел: (812) 322-53-53, 322-63-63, 244-52-52
офис-склад: Вартемяги, массив: "Производственный" участок: 12
e-mail: avtopromar@mail.ru
www.avtoprom.net

avtoprom.net
поставки строительного оборудования 322-53-53

26.01.21

Прайс на теплотехнику

Наименование и изображение	Описание	Технические характеристики	Цена розница руб., с НДС	Цена опт, руб., с НДС
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ Hintek				
Тепловентилятор Hintek TS-02220	-Высокоэффективный спиральный нагревательный элемент; -Мгновенный выход на рабочую температуру; -Компактный размер; -Шнур питания с вилкой в комплекте;	Мощность: **2,0 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 220; Габаритные размеры, мм: 195/180/200; Масса, кг: 1,7;	**1 915,00 руб.**	
Тепловентилятор Hintek T-03220	-Российское производство; -Трубчатый электрический нагреватель; -3 режима работы; -Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; -Шнур питания с вилкой в комплекте;	Мощность: **1,5/3,0 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 250; Повышение t° на выходе: 36; Габаритные размеры, мм: 250/440/310; Масса, кг: 7;	**4 000,00 руб.**	
Тепловентилятор Hintek T-05220	-Российское производство; -Трубчатый электрический нагреватель; -3 режима работы; -Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; -Евроразъем с ответной частью в комплекте;	Мощность: **3,0/4,5 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 420; Повышение t° на выходе: 32; Габаритные размеры, мм: 250/440/310; Масса, кг: 7,5;	**5 300,00 руб.**	
Тепловентилятор Hintek T-06380	-Российское производство; -Трубчатый электрический нагреватель; -3 режима работы; -Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; -Евроразъем с ответной частью в комплекте;	Мощность: **3,0/6,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 720; Повышение t° на выходе: 25; Габаритные размеры, мм: 400/440/310; Масса, кг: 13;	**6 500,00 руб.**	
Тепловентилятор Hintek T-09380	-Российское производство; -Трубчатый электрический нагреватель; -3 режима работы; -Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; -Евроразъем с ответной частью в комплекте;	Мощность: **4,5/9,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 720; Повышение t° на выходе: 36; Габаритные размеры, мм: 400/440/310; Масса, кг: 13;	**8 699,00 руб.**	
Тепловентилятор Hintek T-12380	-Российское производство; -Трубчатый электрический нагреватель; -3 режима работы; -Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; -Евроразъем с ответной частью в комплекте;	Мощность: **6,0/12,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 1080; Повышение t° на выходе: 33 ; Габаритные размеры, мм: 375/510/580; Масса, кг: 20,5;	**12 020,00 руб.**	
Тепловентилятор Hintek T-15380	-Российское производство; -Трубчатый электрический нагреватель; -3 режима работы; -Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; -Евроразъем с ответной частью в комплекте;	Мощность: **7,5/15,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 1080; Повышение t° на выходе: 42; Габаритные размеры, мм: 375/510/580; Масса, кг: 20,5;	**12 910,00 руб.**	
Тепловентилятор Hintek T-18380	-Российское производство; -Трубчатый электрический нагреватель; -3 режима работы; -Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; -Евроразъем с ответной частью в комплекте;	Мощность: **9,0/18,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 1080; Повышение t° на выходе: 49; Габаритные размеры, мм: 375/510/580; Масса, кг: 20,5;	**14 145,00 руб.**	
Тепловентилятор Hintek T-24380	-Российское производство; -Трубчатый электрический нагреватель; -3 режима работы; -Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов;	Мощность: **12,0/24,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 1700; Повышение t° на выходе: 31; Габаритные размеры, мм: 380/510/580; Масса, кг: 25;	**18 910,00 руб.**	
Тепловентилятор Hintek T-30380	-Российское производство; -Трубчатый электрический нагреватель; -3 режима работы; -Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов;	Мощность: **15,0/30,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 1700; Повышение t° на выходе: 47; Габаритные размеры, мм: 380/510/580; Масса, кг: 25;	**22 925,00 руб.**	

avtoprom.net

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ MASTER				
Тепловентилятор Master B 2 EPB	Мгновенный нагреа; Встроенный комнатный термостат; Не сжигает кислород; Защита электродвигателя от перегрева;	Мощность: **1,0/2,0** кВт; (220В) Производительность, м куб/час: 184; Повышение t° на выходе: 35; Габаритные размеры, мм: 240x220x350; Масса, кг: 4;	**6 700,00 руб.**	
Тепловентилятор Master B 3,3 EPB	Мгновенный нагрев; Не сжигает кислород; Отсутствие дыма и конденсата; Термостат от перегрева; Защита электродвигателя от перегрева;	Мощность: **1,65/3,3 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 510; Повышение t° на выходе: 35; Габаритные размеры, мм: 280x270x420; Масса, кг: 5,6;	**8 300,00 руб.**	
Тепловентилятор Master B 5 EPB	Мгновенный нагрев; Не сжигает кислород; Отсутствие дыма, запаха и конденсата; Термостат от перегрева; Защита электродвигателя от перегрева;	Мощность: **2,5/5,0 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 510; Повышение t° на выходе: 35; Габаритные размеры, мм: 310x370x390; Масса, кг: 7,1;	**12 400,00 руб.**	
Тепловентилятор Master B 9 EPB	Мгновенный нагрев; Не сжигает кислород; Отсутствие дыма, запаха и конденсата; Термостат от перегрева; Защита электродвигателя от перегрева;	Мощность: **4,5/9,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 800; Повышение t° на выходе: 35; Габаритные размеры, мм: 420x330x460; Масса, кг: 13,5;	**15 600,00 руб.**	
Тепловентилятор Master B 15 EPB	Мгновенный нагрев; Не сжигает кислород; Отсутствие дыма, запаха и конденсата; Термостат от перегрева; Защита электродвигателя от перегрева;	Мощность: **7,5/15,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 1700; Повышение t° на выходе: 35; Габаритные размеры, мм: 350x480x500; Масса, кг: 16;	**27 200,00 руб.**	
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ Energy				
Тепловентилятор Energy ND 6/12	Мгновенный нагреа; 2 режима работы; Регулируемый термостат; Защита электродвигателя от перегрева;	Мощность: **3,0/6,0** кВт; (380В) Производительность, м куб/час: 720; Габаритные размеры, мм: 320x440x415; Масса, кг: 13;	**5 990,00 руб.**	
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ Фаворит				
Тепловентилятор Фаворит ТВ-6	Мгновенный нагрев; 2 режима работы; Трехфазная силовая линия 380В; Автоматическое включение и отключения подогрева; Защита электродвигателя от перегрева;	Мощность: **3,0/6,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 720; Повышение t° на выходе: 24; Габаритные размеры, мм: 320x440x415; Масса, кг: 15;	**4 853,00 руб.**	
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ (MASTER)				
Нагреватель на отработанном масле Master WA 33 B	Мгновенный нагреа; Встроенный комнатный термостат; Не сжигает кислород; Защита электродвигателя от перегрева;	Мощность: **1,0/2,0** кВт; (220В) Производительность, м куб/час: 184; Повышение t° на выходе: 35; Габаритные размеры, мм: 240x220x350; Масса, кг: 4;	**121 500,00 руб.**	
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ Hintek				
Тепловая пушка Hintek XS-02220	Высокоэффективный металлокерамический нагревательный элемент; Мгновенный выход на рабочую температуру; 2 режима работы; Компактный размер; Шнур питания с вилкой в комплекте;	Мощность: **1,0/2,0 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 100; Габаритные размеры, мм: 165/130/220; Масса, кг: 1,5;	**2 265,00 руб.**	
Тепловая пушка Hintek XR-02220	Мгновенный выход на рабочую температуру; Высокоэффективный металлокерамический нагревательный элемент; Изменяемый угол наклона корпуса; 2 режима работы; Шнур питания с вилкой в комплекте;	Мощность: **0.25/1,0/2,0 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 140; Габаритные размеры, мм: 210/160/217; Масса, кг: 1,7;	**2 325,00 руб.**	
Тепловая пушка Hintek XS-03220	Высокоэффективный металлокерамический нагревательный элемент; Мгновенный выход на рабочую температуру; 2 режима работы; Компактный размер; Шнур питания с вилкой в комплекте;	Мощность: **1,5/3,0 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 150; Габаритные размеры, мм: 220/170/290; Масса, кг: 2,6;	**3 520,00 руб.**	

avtoprom.net

Тепловая пушка Hintek XR-03220	Мгновенный выход на рабочую температуру; Высокоэффективный металлокерамический нагревательный элемент; Изменяемый угол наклона корпуса; 2 режима работы; Шнур питания с вилкой в комплекте;	Мощность: **0.25/1,5/3,0 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 210; Габаритные размеры, мм: 265/209/293; Масса, кг: 2,9;	**3 800,00 руб.**	
Тепловая пушка Hintek TP-03220	Российское производство; Трубчатый электрический нагреватель; 3 режима работы; Изменяемый угол наклона корпуса; Шнур питания с вилкой в комплекте;	Мощность: **1,5/3,0 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 250; Повышение t° на выходе: 36; Габаритные размеры, мм: 300/330/400; Масса, кг: 7,6;	**3 615,00 руб.**	
Тепловая пушка Hintek PROF-03220	Российское производство; Трубчатый электрический нагреватель; 3 режима работы; Уникальный теплоотражающий экран; Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; Шнур питания с вилкой в комплекте;	Мощность: **1,5/3,0 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 250; Повышение t° на выходе: 36; Габаритные размеры, мм: 410/230/320; Масса, кг: 7;	**4 110,00 руб.**	
Тепловая пушка Hintek PROF-05220	Российское производство; Трубчатый электрический нагреватель; 3 режима работы; Уникальный теплоотражающий экран; Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; Евроразъем с ответной частью в комплекте;	Мощность: **3,0/4,5 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 420; Повышение t° на выходе: 32; Габаритные размеры, мм: 410/230/320; Масса, кг: 8;	**5 830,00 руб.**	
Тепловая пушка Hintek PROF-06380	Российское производство; Трубчатый электрический нагреватель; 3 режима работы; Уникальный теплоотражающий экран; Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; Евроразъем с ответной частью в комплекте;	Мощность: **3,0/6,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 720; Повышение t° на выходе: 25; Габаритные размеры, мм: 520/280/410; Масса, кг: 13;	**7 300,00 руб.**	
Тепловая пушка Hintek PROF-09380	Российское производство; Трубчатый электрический нагреватель; 3 режима работы; Уникальный теплоотражающий экран; Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; Евроразъем с ответной частью в комплекте;	Мощность: **4,5/9,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 720; Повышение t° на выходе: 36; Габаритные размеры, мм: 520/280/410; Масса, кг: 13;	**8 760,00 руб.**	
Тепловая пушка Hintek PROF-12380	Российское производство; Трубчатый электрический нагреватель; 3 режима работы; Уникальный теплоотражающий экран; Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; Евроразъем с ответной частью в комплекте;	Мощность: **6,0/12,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 1300; Повышение t° на выходе: 30; Габаритные размеры, мм: 610/390/530; Масса, кг: 20,5;	**14 165,00 руб.**	
Тепловая пушка Hintek PROF-12380M	Тепловая пушка Hintek PROF-12380M Трубчатый электрический нагреватель; 4 режима работы; Уникальный теплоотражающий экран; Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; Кабель с вилкой в комплекте;	Мощность: **4,0/8,0/12,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 1000; Повышение t° на выходе: 35; Габаритные размеры, мм: 690/370/490; Масса, кг: 21,5;	**14 900,00 руб.**	
Тепловая пушка Hintek PROF-15380	Российское производство; Трубчатый электрический нагреватель; 3 режима работы; Уникальный теплоотражающий экран; Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; Евроразъем с ответной частью в комплекте;	Мощность: **7,5/15,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 1300; Повышение t° на выходе: 40; Габаритные размеры, мм: 610/390/530; Масса, кг: 20,5;	**15 275,00 руб.**	
Тепловая пушка Hintek PROF-15380M	Тепловая пушка Hintek PROF-15380M Трубчатый электрический нагреватель; 4 режима работы; Уникальный теплоотражающий экран; Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; Кабель с вилкой в комплекте;	Мощность: **5,0/10,0/15,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 1000; Повышение t° на выходе: 45; Габаритные размеры, мм: 690/370/490; Масса, кг: 21,5;	**15 999,00 руб.**	
Тепловая пушка Hintek PROF-24380	Российское производство; Трубчатый электрический нагреватель; 3 режима работы; Уникальный теплоотражающий экран; Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; Евроразъем с ответной частью в комплекте;	Мощность: **12,0/24,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 2000; Повышение t° на выходе: 40; Габаритные размеры, мм: 860/355/505; Масса, кг: 25;	**20 790,00 руб.**	
Тепловая пушка Hintek PROF-30380	Российское производство; Трубчатый электрический нагреватель; 3 режима работы; Уникальный теплоотражающий экран; Удобные ручки, возможность подвешивать на стену с помощью кронштейнов; Евроразъем с ответной частью в комплекте;	Мощность: **15,0/30,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 2000; Повышение t° на выходе: 50; Габаритные размеры, мм: 860/355/505; Масса, кг: 25;	**22 925,00 руб.**	

avtoprom.net

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ (электрические) ENGY				
Тепловая пушка ENGY IH-3000R	Регулируемый термостат; Защита от перегрева; Функция холодного обдува; ТЭН из нержавеющей стали; Класс защиты: IP44;	Мощность: **1,5/3,0 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 305; Максиманая пщадьоборева: 40 кв.м;	**3 200,00 руб.**	
Тепловая пушка ENGY IH-5000R	Регулируемый термостат; Защита от перегрева; Функция холодного обдува; ТЭН из нержавеющей стали;	Мощность: **2,5/5,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 388; Максиманая пщадьоборева: 50 кв.м; Габаритные размеры: 334x335x423мм	**4 525,00 руб.**	
Тепловая пушка ENGY EN-505	Регулируемый термостат; Защита от перегрева; Функция холодного обдува; Компактный размер; Шнур питания с вилкой в комплекте;	Мощность: **3,3/5,0 кВт; (380В)** Производительность, м куб/час: 700; Максиманая пщадьоборева: 50 кв.м;	**4 825,00 руб.**	
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ (электрические) AeroHeat				
Тепловая пушка AeroHeat HV P5 E1	Регулируемый термостат; Защита от перегрева; Встроенный вентилятор; Нагревательный элемент ТЭН;	Мощность: **2,5/5,0 кВт; (220В)** Производительность, м куб/час: 400; Габаритные размеры: 260x300x256мм;	**4 800,00 руб.**	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ (НАСТЕННЫЕ) Hintek				
Конвектор Hintek SU 1000M	Российское производство; Гарантия 1 год; Степень защиты: IP20; СТИЧ-нагревательный элемент; Надежный механический термостат; 1 режим работы; Настенная установка	**Мощность: 1000 Вт;** **Обогреваемая площадь, м³: 8...12;** **Габаритный размеры настенной версии, мм: 450/450/90;** **Масса, кг: 4;**	**2 800,00 руб.**	
Конвектор Hintek SU 1500M	Российское производство; Гарантия 1 год; Степень защиты: IP20; СТИЧ-нагревательный элемент; Надежный механический термостат; 2 режима работы ***(полная и половинчатая мощность)*** ; Настенная установка	**Мощность: 750/1500 Вт;** **Обогреваемая площадь, м³: 12...17;** **Габаритный размеры настенной версии, мм: 650/450/90;** **Масса, кг: 4,5;**	**3 050,00 руб.**	
Конвектор Hintek SU 2000M	Российское производство; Гарантия 1 год; Степень защиты: IP20; СТИЧ-нагревательный элемент; Надежный механический термостат; 2 режима работы ***(полная и половинчатая мощность)*** ; Настенная установка	**Мощность: 1000/2000 Вт;** **Обогреваемая площадь, м³: 17...23;** **Габаритный размеры настенной версии, мм: 650/450/90;** **Масса, кг: 4,5;**	**3 310,00 руб.**	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ (НАСТЕННЫЕ) IRIT				
Конвектор 1500 Вт (IRIT), настенный	Закрытый тен; Механический темостат; Степень защиты: IP20; Алюминиевый теплообменник; 2 уровня нагрева (750/1500Вт); Регулировка температуры;	**Мощность: 1500 Вт;** **Обогреваемая площадь: 17 кв.м;**	**2 911,00 руб.**	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ (НАПОЛЬНЫЕ) Hintek				
Конвектор Hintek RA 1000M	Степень защиты: IP24; Российское производство; Надежный механический термостат; Два режима работы: полный и половинный (максимальный и 50% мощности); Встроенная защита от перегрева; Возможность установки на стену или пол (Кронштейны и ролики в комплекте);	Мощность: 500/1000 Вт; Обогреваемая площадь, м³: 9...12; Габаритный размеры, мм: 435x110x540; Масса, кг: 3,9;	**3 490,00 руб.**	
Конвектор Hintek RA 1500M	Степень защиты: IP24; Российское производство; Надежный механический термостат; Два режима работы: полный и половинный (максимальный и 50% мощности); Встроенная защита от перегрева; Возможность установки на стену или пол (Кронштейны и ролики в комплекте);	Мощность: 750/1500 Вт; Обогреваемая площадь, м³: 15...20; Габаритный размеры, мм: 580x110x540; Масса, кг: 4,6	**4 290,00 руб.**	

avtoprom.net

Конвектор Hintek RA 2000M 	Степень защиты: IP20; Российское производство; Надежный механический термостат; Два режима работы: полный и половинный (максимальный и 50% мощности); Встроенная защита от перегрева; Возможность установки на стену или пол (Кронштейны и ролики в комплекте);	Мощность: 1000/2000 Вт; Обогреваемая площадь, м³: 20...24; Габаритный размеры, мм: 730x130x540; Масса, кг: 5,2	**4 880,00 руб.**	
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ (НАСТЕННЫЕ, НАПОЛЬНЫЕ) Hintek				
Инфракрасный обогреватель Hintek IW-03-1 	Российское производство; **Гарантия 5 лет;** Возможно применение в любых помещениях, степень защиты **IP54;** Повышенная излучательная способность; **Возможна продолжительная работа без надзора;**	Мощность: **0,3 кВт;** t° теплоотдающей поверхности: 90 + -5°; Настенная установка; Габаритные размеры, мм: 700*400*50; Масса: 3,3 кг; Поставляется в индивидуальной упаковке;	**3 170,00 руб.**	
Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1 	Российское производство; **Гарантия 5 лет;** Возможно применение в любых помещениях, степень защиты **IP54;** Повышенная излучательная способность; **Возможна продолжительная работа без надзора;**	Мощность: **0,7 кВт;** t° теплоотдающей поверхности: 90 + -5°; Настенная установка; Габаритные размеры, мм: 700*400*50; Масса: 5,5 кг; Поставляется в индивидуальной упаковке;	**3 650,00 руб.**	
Инфракрасный обогреватель Hintek IWC-03 	Российское производство; **Гарантия 5 лет;** Возможно применение в любых помещениях, степень защиты **IP54;** Повышенная излучательная способность; **Возможна продолжительная работа без надзора;**	Мощность: **0,3 кВт;** t° теплоотдающей поверхности: 70 + -5°; ***(Прибор предназначен для детских учреждений)*** Настенная установка; Габаритные размеры, мм: 700*400*50; Масса: 3,3 кг; Поставляется в индивидуальной упаковке;	**3 799,00 руб.**	
Инфракрасный обогреватель Hintek IF-07 	Российское производство; **Гарантия 5 лет;** Возможно применение в любых помещениях, степень защиты **IP54;** Повышенная излучательная способность; **Возможна продолжительная работа без надзора;**	Мощность: **0,7 кВт;** t° теплоотдающей поверхности: 90 + -5°; Напольная установка (ролики в комплекте); Габаритные размеры, мм: 700*440*150; Масса: 5,8 кг; Поставляется в индивидуальной упаковке;	**3 930,00 руб.**	
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ (ПОТОЛОЧНЫЕ) Hintek				
Инфракрасный обогреватель Hintek IC-08 	Российское производство; Алюминиевая излучающая панель; Специальный теплоотражающий экран; Комплект монтажных деталей в комплекте;	Мощность: 0,7 кВт; Номинальное напряжение: 220 В; Минимальная высота установки: 1,8 м.; Габариты прибора: 1180/147/43 Масса, кг, не более: 4,5	**2 400,00 руб.**	
Инфракрасный обогреватель Hintek IC-10 	Российское производство; Алюминиевая излучающая панель; Специальный теплоотражающий экран; Комплект монтажных деталей в комплекте;	Мощность: 1 кВт; Номинальное напряжение: 220 В; Минимальная высота установки: 1,8 м.; Габариты прибора: 1620/150/43 Масса, кг, не более: 6,1;	**2 900,00 руб.**	
Инфракрасный обогреватель Hintek IC-20 	Российское производство; Алюминиевая излучающая панель; Специальный теплоотражающий экран; Комплект монтажных деталей в комплекте;	Мощность: 2 кВт; Номинальное напряжение: 220 В; Минимальная высота установки: 1,8 м.; Габариты прибора: 1620/273/43 Масса, кг, не более: 9,6;	**4 900,00 руб.**	
Инфракрасный обогреватель Hintek IC-30 	Российское производство; Алюминиевая излучающая панель; Специальный теплоотражающий экран; Комплект монтажных деталей в комплекте;	Мощность: 3 кВт; Номинальное напряжение: 380 В; Минимальная высота установки: 2,5 м.; Габариты прибора: 1640/395/43 Масса, кг, не более: 17;	**7 450,00 руб.**	
Инфракрасный обогреватель Hintek IC-40 	Российское производство; Алюминиевая излучающая панель; Специальный теплоотражающий экран; Комплект монтажных деталей в комплекте;	Мощность: 4,2 кВт; Номинальное напряжение: 380 В; Минимальная высота установки: 2,5 м.; Габариты прибора: 1640/395/43 Масса, кг, не более: 17;	**8 200,00 руб.**	
Инфракрасный обогреватель Hintek IO-10 	Российское производство; Алюминиевая излучающая панель; Комплект монтажных деталей в комплекте; Быстрый нагрев;	Мощность: 1,0 кВт; Номинальное напряжение: 220 В; Минимальная высота установки: 2,5 м.; Габариты прибора: 980/95/43 Масса, кг, не более: 4.5;	**2 520,00 руб.**	

avtoprom.net

НОВИНКА! Инфракрасный обогреватель Hintek IO-15	Российское производство; Алюминиевая излучающая панель; Комплект монтажных деталей в комплекте; Быстрый нагрев;	Мощность: 1,5 кВт; Номинальное напряжение: 220 В; Минимальная высота установки: 2,5 м.; Габариты прибора: 1370/95/43 Масса, кг, не более: 6.7;	**3 050,00 руб.**	
Инфракрасный обогреватель Hintek IO-20	Российское производство; Алюминиевая излучающая панель; Комплект монтажных деталей в комплекте; Быстрый нагрев;	Мощность: 2,0 кВт; Номинальное напряжение: 220 В; Минимальная высота установки: 2,5 м.; Габариты прибора: 980/181/43 Масса, кг, не более: 9.6;	**3 620,00 руб.**	
Инфракрасный обогреватель Hintek IO-45	Российское производство; Алюминиевая излучающая панель; Специальный теплоотражающий экран; Комплект монтажных деталей в комплекте;	Мощность: 4,5 кВт; Номинальное напряжение: 380 В; Минимальная высота установки: 4,0 м.; Габариты прибора:1370/305/43 Масса, кг, не более: 8.5;	**8 360,00 руб.**	
Инфракрасный обогреватель Hintek IO-60	Российское производство; Алюминиевая излучающая панель; Комплект монтажных деталей в комплекте; Быстрый нагрев;	Мощность: 6,0 кВт; Номинальное напряжение: 380 В; Минимальная высота установки: 4,0 м.; Габариты прибора: 1745/305/43 Масса, кг, не более: 10;	**9 670,00 руб.**	
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ Hintek				
Тепловая завеса Hintek RP-0306-D	Российское производство; Высокоэффективный СТИЧ нагревательный элемент; Мгновенный нагрев потока воздуха; Фронтальный забор воздуха; Горизонтальная установка; 3 режима работы; Управление клавишами на корпусе; Поставляется в комплектке с монтажными кронштейнами, шнуром питания и вилкой;	Мощность: */1,5/3,0 кВт; Производительность: 390 м куб/ч; Скорость потока воздуха на выходе, м/с: 7,9; Макс. Ширина защищаемого проема: 0,6 м.; Габаритные размеры, мм: 597/120/183	**5 230,00 руб.**	
Тепловая завеса Hintek RP-0508-D	Российское производство; Высокоэффективный СТИЧ нагревательный элемент; Мгновенный нагрев потока воздуха; Фронтальный забор воздуха; Горизонтальная установка; 3 режима работы; Управление клавишами на корпусе; Поставляется в комплектке с монтажными кронштейнами, шнуром питания и вилкой;	Мощность: */2,5/5,0 кВт; Производительность: 480 м куб/ч; Скорость потока воздуха на выходе, м/с: 7,2; Макс. Ширина защищаемого проема: 0,8 м.; Габаритные размеры, мм: 810/120/183	**7 990,00 руб.**	
Тепловая завеса Hintek RP-0610-DY	Российское производство; Высокоэффективный СТИЧ нагревательный элемент; Мгновенный нагрев потока воздуха; Фронтальный забор воздуха; Горизонтальная и вертикальная установка; 3 режима работы; Пульт управления с встроенным термостатом в комплекте;	Мощность: */3,0/6,0 кВт; Производительность: 780 м куб/ч; Скорость потока воздуха на выходе, м/с: 7,9; Макс. Ширина защищаемого проема 1м; Габаритные размеры, мм: 1118/120/183	**11 320,00 руб.**	
Тепловая завеса Hintek RS-0308-D	Российское производство; Трубчатый нагревательный элемент; Фронтальный забор воздуха; Горизонтальная установка; 3 режима работы; Управление клавишами на корпусе; Поставляется в комплектке с монтажными кронштейнами, шнуром питания и вилкой;	Мощность: */1,5/3,0 кВт; Производительность: 540 м куб/ч; Скорость потока воздуха на выходе, м/с: 5,0; Макс. Ширина защищаемого проема 0,8м; Габаритные размеры, мм: 810/112/192	**7 290,00 руб.**	
Тепловая завеса Hintek RM-0510-DY	Российское производство; Трубчатый нагревательный элемент; Фронтальный забор воздуха; Горизонтальная установка; 3 режима работы; Пульт управления с встроенным термостатом в комплекте;	Мощность: */2,75/5,5 кВт; Производительность: 700 м куб/ч; Скорость потока воздуха на выходе, м/с: 7,5; Макс. Ширина защищаемого проема 1м; Габаритные размеры, мм: 1100/185/145	**10 950,00 руб.**	
Тепловая завеса Hintek RM-0610-3DY	Российское производство; Трубчатый нагревательный элемент; Фронтальный забор воздуха; Горизонтальная установка; 3 режима работы; Пульт управления с встроенным термостатом в комплекте;	Мощность: */3,0/6,0 кВт; Производительность: 1400 м куб/ч; Скорость потока воздуха на выходе, м/с: 7,4; Макс. Ширина защищаемого проема 1м; Габаритные размеры, мм: 1090/240/215	**15 720,00 руб.**	
Тепловая завеса Hintek RM-0615-3DY	Российское производство; Трубчатый нагревательный элемент; Фронтальный забор воздуха; Горизонтальная установка; 3 режима работы; Пульт управления с встроенным термостатом в комплекте;	Мощность: */3,0/6,0 кВт; Производительность: 1600 м куб/ч; Скорость потока воздуха на выходе, м/с: 7; Макс. Ширина защищаемого проема 1,5м; Габаритные размеры, мм: 1430/240/215	**18 690,00 руб.**	
Тепловая завеса Hintek RM-0915-3DY	Российское производство; Трубчатый нагревательный элемент; Фронтальный забор воздуха; Горизонтальная установка; 3 режима работы; Пульт управления с встроенным термостатом в комплекте;	Мощность: */4,5/9,0 кВт; Производительность: 1900 м куб/ч; Скорость потока воздуха на выходе, м/с: 7; Макс. Ширина защищаемого проема 1,5м; Габаритные размеры, мм: 1430/240/215	**20 199,00 руб.**	

avtoprom.net

Тепловая завеса Hintek RM-1215-3DY	Российское производство; Трубчатый нагревательный элемент; Фронтальный забор воздуха; Горизонтальная установка; 3 режима работы; Пульт управления с встроенным термостатом в комплекте;	Мощность: */6,0/12,0 кВт; Производительность: 1900 м куб/ч; Скорость потока воздуха на выходе, м/с: 7; Макс. Ширина защищаемого проема 1,5м; Габаритные размеры, мм: 1430/240/215	**23 210,00 руб.**	
Тепловая завеса Hintek RM-1220-3DY	Российское производство; Трубчатый нагревательный элемент; Фронтальный забор воздуха; Горизонтальная установка; 3 режима работы; Пульт управления с встроенным термостатом в комплекте;	Мощность: */6,0/12,0 кВт; Производительность: 3200 м куб/ч; Скорость потока воздуха на выходе, м/с: 8; Макс. Ширина защищаемого проема 2,0м; Габаритные размеры, мм: 1940/240/215	**28 340,00 руб.**	
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ (ДИЗЕЛЬНЫЕ) Hintek				
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Hintek DIS 20	-Мобильны - устанавливаются на специальные шасси; - Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали; - Возможность регулировки мощности; - Система контроля пламени фотоэлементом; - Встроенные терморегулятор;	Мощность: 20кВт; Воздушный поток: 588 м куб/час; Расход топлива: 1,85 л/ч; Емкость бака: 24л; Габаритные размеры, мм: 930/360/520;	**16 250,00 руб.**	
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Hintek DIS 30	-Мобильны - устанавливаются на специальные шасси; - Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали; - Возможность регулировки мощности; - Система контроля пламени фотоэлементом; - Встроенные терморегулятор;	Мощность: 30кВт; Воздушный поток: 735 м куб/час; Расход топлива: 2,92 л/ч; Емкость бака: 24л; Габаритные размеры, мм: 1010/310/530;	**19 250,00 руб.**	
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Hintek DIS 50	-Мобильны - устанавливаются на специальные шасси; - Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали; - Возможность регулировки мощности; - Система контроля пламени фотоэлементом; - Встроенные терморегулятор;	Мощность: 50кВт; Воздушный поток: 1100 м куб/час; Расход топлива: 4,88 л/ч; Емкость бака: 50л; Габаритные размеры, мм: 1100/450/750;	**22 590,00 руб.**	
Дизельная тепловая пушка с отводом Hintek DIS 20P	-Мобильны - устанавливаются на специальные шасси; - Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали; - Возможность регулировки мощности; - Система контроля пламени фотоэлементом; - Встроенные терморегулятор;	-Мощность: 20кВт; -Воздушный поток: 588 м куб/час; -Расход топлива: 1,85 л/ч; -Емкость бака: 24л; -Диаметр выхлопной трубы: 120мм; -Габаритные размеры, мм: 1100/400/630;	**30 780,00 руб.**	
Дизельная тепловая пушка с отводом Hintek DIS 30P	-Мобильны - устанавливаются на специальные шасси; - Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали; - Возможность регулировки мощности; - Система контроля пламени фотоэлементом; - Встроенные терморегулятор;	Мощность: 30кВт; Воздушный поток: 735 м куб/час; Расход топлива: 2,92 л/ч; Емкость бака: 24л; Диаметр выхлопной трубы: 150мм; Габаритные размеры, мм: 1380/450/760;	**50 120,00 руб.**	
Газовая тепловая пушка Hintek GAS 15	-Компактные размеры, удобная ручка для переноса; -Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали; -Возможность плавного регулирования пламени горелки; -Редуктор в комплекте;	Мощность: 15кВт; Воздушный поток: 300 м куб/час; Расход газа: 1,2 кг/ч; Габаритные размеры,мм: 470/190/350;	**5 990,00 руб.**	
Газовая тепловая пушка Hintek GAS 30	-Компактные размеры, удобная ручка для переноса; -Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали; -Возможность плавного регулирования пламени горелки; -Редуктор в комплекте;	Мощность: 30кВт; Воздушный поток: 1000 м куб/час; Расход газа: 2,4 кг/ч; Габаритные размеры,мм: 550/220/370;	**8 650,00 руб.**	
Газовая тепловая пушка Hintek GAS 50	-Компактные размеры, удобная ручка для переноса; -Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали; -Возможность плавного регулирования пламени горелки; -Редуктор в комплекте;	Мощность: 50кВт; Воздушный поток: 1500 м куб/час; Расход газа: 3,6 кг/ч; Габаритные размеры,мм: 600/280/450;	**10 249,00 руб.**	

avtoprom.net

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ (ДИЗЕЛЬНЫЕ) низкого давления MASTER				
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева MASTER B 35 CED	Мобильны - в комплекте прилагается тележка; Камера сгорания из нержавеющей стали; Электронная система стабилизации пламени; Два топливных фильтра; Мощный вентилятор;	Мощность: 10кВт; Воздушный поток: 280 м куб/час; Расход топлива: 0,86 кг/ч; Емкость бака: 15л; Габаритные размеры, мм: 810x350x450;	**24 800,00 руб.**	
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева MASTER B 70 CED	Мобильны - в комплекте прилагается тележка; Камера сгорания из нержавеющей стали; Электронная система стабилизации пламени; Два топливных фильтра; Мощный вентилятор;	Мощность: 30кВт; Воздушный поток: 735 м куб/час; Расход топлива: 2,92 л/ч; Емкость бака: 24л; Габаритные размеры, мм: 810x350x450;	**25 900,00 руб.**	
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева MASTER B 100 CED	Мобильны - в комплекте прилагается тележка; Камера сгорания из нержавеющей стали; Электронная система стабилизации пламени; Устройство контроля пламени с фотоэлементом; Автоматическая регулировка при помощи комнатного термостата;	Мощность: 29кВт; Воздушный поток: 800 м куб/час; Расход топлива: 2,45 л/ч; Емкость бака: 42л; Габаритные размеры, мм: 1100x400x450;	**44 600,00 руб.**	
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева MASTER B 150 CED	Мобильны - в комплекте прилагается тележка; Камера сгорания из нержавеющей стали; Электронная система стабилизации пламени; Два топливных фильтра; Мощный вентилятор;	Мощность: 44кВт; Воздушный поток: 900 м куб/час; Расход топлива: 3,72 л/ч; Емкость бака: 42л; Габаритные размеры, мм: 1100x400x450;	**55 400,00 руб.**	
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ (ГАЗОВЫЕ) MASTER				
Газовая тепловая пушка MASTER BLP 33 M	Бездымное сгорание и отсутствие запаха; Позволяют плавно устанавливать желаемую температуру; Износостойкое покрытие корпуса; Теплозащищенный двигатель; Возможна поставка специального переходника для одновременного подключения двух и более баллонов;	Мощность: 30кВт; Воздушный поток: 1000 м куб/час; Расход топлива: 2,14 л/ч; Потребляемая мощность: 82кВт; Габаритные размеры, мм: 59/26/36;	**13 800,00 руб.**	
Газовая тепловая пушка MASTER BLP 53 M	Бездымное сгорание и отсутствие запаха; Позволяют плавно устанавливать желаемую температуру; Износостойкое покрытие корпуса; Теплозащищенный двигатель; Возможна поставка специального переходника для одновременного подключения двух и более баллонов;	Мощность: 47кВт; Воздушный поток: 1450 м куб/час; Расход топлива: 3,78 л/ч; Потребляемая мощность: 90кВт; Габаритные размеры, мм: 64/29/46;	**30 000,00 руб.**	
Газовая тепловая пушка MASTER BLP 73 M	Бездымное сгорание и отсутствие запаха; Позволяют плавно устанавливать желаемую температуру; Износостойкое покрытие корпуса; Теплозащищенный двигатель; Возможна поставка специального переходника для одновременного подключения двух и более баллонов;	Мощность: 69кВт; Воздушный поток: 2300 м куб/час; Расход топлива: 5,02 л/ч; Потребляемая мощность: 230кВт; Габаритные размеры, мм: 77/31/51;	**33 800,00 руб.**	
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ (газовые) ENGY				
Тепловая пушка ENGY GH-15	Защита от перегрева; Полное сгорание топлива; Защита от утечки газа и от отключения электричества; Надежная форсунка; Сжиженный газ;	Мощность: 15 кВт; Воздушный поток: 300 м куб/час; Расход топлива: 1,1 кг/ч; Питание: 230В; Выход тепла: 12 900 ккал/час	**5 534,00 руб.**	
Тепловая пушка ENGY GH-50	Защита от перегрева; Полное сгорание топлива; Защита от утечки газа и от отключения электричества; Надежная форсунка; Сжиженный газ;	Мощность: 50 кВт; Воздушный поток: 1500 м куб/час; Расход топлива: 4,03 кг/ч; Питание: 230В;	**12 254,00 руб.**	

avtoprom.net

Печь трамвайная (обогрев вагончиков)				
Печь ПЭТ-1 "Спектр" (трамвайная)	Обогрев жилых и производственных помещений 10 м.кв; Комплектуется электрическим шнуром и вилкой; Номинальное напряжение 220В;	Мощность: 1кВт; Рабочее напряжение: 220В/50Гц Габаритные размеры: 610x185x155мм Масса трамвайной печи: 4кг	**950,00 руб.**	
Масляные радиаторы				
Радиатор масляный 1,5кВт, "Оазис" 7 секций (UT-15)	Регулятор мощности; Термостат; Заполненные маслом ребра радиатора; Ролики; Индикатор нагрева;	Мощность: 1,5кВт; Номинальная сила тока: 6,52А; Количество секций: 7шт; Площадь обогрева: до 15 кв.м; Габаритные размеры: 59x33x24мм;	**3 120,00 руб.**	
Радиатор масляный 2,0кВт, "Оазис" 9 секций (UT-20)	Регулятор мощности; Термостат; Заполненные маслом ребра радиатора; Ролики; Индикатор нагрева;	Мощность: 2,0кВт; Номинальная сила тока: 8,7А; Количество секций: 9шт; Площадь обогрева: до 20 кв.м; Габаритные размеры: 59x40,5x24мм;	**3 733,00 руб.**	
Безмасляные радиаторы				
Радиатор безмасляный 1,5кВт EWT 15 TLS	Два режима работы с индикатором переключения; Датчик термостата следит за температурой; Отключение радиатора свыше определенного уровня; Ролики;	Мощность: 1,5кВт; Количество секций: 7шт; Площадь обогрева: до 14 кв.м; Габаритные размеры: 28x62,2x37мм;	**2 038,00 руб.**	
Радиатор безмасляный 2,0кВт EWT 20 TLS	Два режима работы с индикатором переключения; Датчик термостата следит за температурой; Отключение радиатора свыше определенного уровня; Ролики;	Мощность: 2,0кВт; Количество секций: 9шт; Площадь обогрева: до 20 кв.м; Габаритные размеры: 28x62,2x46мм;	**2 450,00 руб.**	
Магнитные пускатели к тепловентиляторам Hintek				
	Магнитный пускатель **КМН-22510** *(25А, 220В)*	для тепловентилятора Т-09380 Hintek	**646,00 руб.**	
	Магнитный пускатель **КМН-23210** *(32А, 220В)*	для тепловентилятора Т-15380 Hintek	**986,00 руб.**	
	Магнитный пускатель **КМН-34012** *(40А, 220В)*	для тепловентилятора Т-18380 Hintek	**1 368,00 руб.**	
	Магнитный пускатель **КМН-35012** *(50А, 220В)*	для тепловентилятора Т-24380 Hintek	**1 656,00 руб.**	
	Магнитный пускатель **КМН-46512** *(65А, 220В)*	для тепловентилятора Т-30380 Hintek	**1 748,00 руб.**	

тел: (812) 322-53-53, 322-63-63, 244-52-52
офис-склад: Вартемяги, массив: "Производственный", участок: 12
e-mail: avtopromar@mail.ru
www.avtoprom.net

avtoprom.net
поставки строительного оборудования 322-53-53

avtoprom.net