

Характеристики компрессоров Cross Air Compressor серии CA, серийный № J

Технические характеристики серии CA 8/10 бар (Ip23)

Модель	Мощность, кВт	Производительность, м³/мин	Рабочее давление, мПа	Размер выходного патрубка	Панель управления	Модель винтового блок	Габариты, мм
CA5.5-8RA	5.5	0.7	0.8	RP3/4	MAM-890	JF1.0	800x600x850
CA5.5-8GA		0.7	0.8		MAM-890	JF1.0	800x600x850
CA5.5-10GA		0.6	1.0		MAM-890	JF	800x600x850
CA7.5-8RA	7.5	1.10	0.8	3/4	MAM-890	YS1101B	800x700x970
CA7.5-10RA		0.95	1.0				800x700x970
CAVF7.5-8GA		1.2	0.8	3/4	HMI-600T	JF1.0	750x600x810
CAVF7.5-10GA		1.0	1.0			JF1.0	750x600x810
CA11-8GA	11	1.70	0.8	3/4	MAM-890	JF1.5	1050x750x1000
CA11-10RA		1.30	1.0				980x800x1190
CA15-8GA	15	2.3	0.8	RP3/4	MAM-860	JF2.2	1050x750x1000
CA15-10RA		2.1	1.0			JF1.5	980x800x1190
CA22-8GA	22	3.6	0.8	RP1	MAM-880	YS1010E	1380x850x1160
CA22-10RA		3.1	1.0				1150x880x1300
CA30-8GA	30	5.0	0.8	RP1	MAM-880	JF5.0	1380x850x1160
CA30-10RA		4.5	1.0				1150x880x1300
CA37-8GA	37	6.2	0.8	RP1-1/2	MAM-880	YS1030D	1340x1000x1250
CA37-10RA		5.6	1.0				
CA45-8GA	45	7.0	0.8	RP1-1/2	MAM-880	JF7.0	1350x1000x1320
CA45-10GA		6.3	1.0			YS1030D	
CA55-8GA	55	9.6	0.8	RP2	MAM-880	YS1040D	1800x1250x1670
CA55-10GA		8.0	1.0			JF7.0	
CA75-8GA	75	12.6	0.8	RP2	MAM-880	YS1050D	1800x1250x1670
CA75-10GA		11.0	1.0			YS1040D	
CA90-8GA	90	15.0	0.8	RP2	MAM-880	YNE178RB	1800x1250x1670
CA90-10GA		13.0	1.0			YS1050D	
CA110-8GA	110	19.8	0.8	RP1-1/2	MAM-880	YS1060D	2500x1470x1840
CA110-10GA		17.0	1.0			YNE178RB	

Модель	Мощность, кВт	Производительность, м³/мин	Рабочее давление, мПа	Размер выходного патрубка	Панель управления	Модель винтового блок	Габариты, мм
CA132-8GA	132	23.2	0.8	RP2-1/2	MAM-880	YS1070B	2500x1470x1840
CA132-10GA		20.0	1.0			YS1060B	2500x1470x1840
CA160-8GA	160	27.5	0.8	RP2-1/2	MAM-880	YNE226A	3000x1700x1950
CA160-10GA		23.5	1.0			YS1070B	
CA185-8GA	185	30.4	0.8	RP2-1/2	MAM-880	YNE226B	3000x1700x1950
CA185-10GA		27.4	1.0			YNE226A	
CA200-8GA	200	30.0	0.8	DN80	MAM-880	YNE280A	3650x1980x2150
CA200-10GA		27.0	1.0			YNE226B	

Технические характеристики серии СА 8/10 бар, с частотным преобразователем (IP23)

Модель	Мощность, кВт	Производительность, м³/мин	Рабочее давление, мПа	Размер выходного патрубка	Панель управления	Модель винтового блока	Габариты, мм
CA15-8GAF	15	2,30	0.8	G3/4	MAM860	JF2.2	1050x750x1000
CA15-10RAF	15	2,10	1.0	G3/4	MAM860	JF1.5	980x800x1190
CA22-8GAF	22	3,60	0.8	G1	MAM6070	YS1010E-P	1380x850x1160
CA22-10RAF	22	3,20	1.0	G1	MAM6080	YS1010E-P	1150x880x1300
CA30-8GAF	30	5,00	0.8	G1	MAM6080	YS1020D	1380x850x1160
CA30-10RAF	30	4,50	1.0	G1	MAM6080	YS1010E-P	1150x880x1300
CA37-8GAF	37	6,20	0.8	G1-1/2	MAM6080	YS1030D	1350x1000x1320
CA37-10RAF	37	5,60	1.0	G1-1/2	MAM6080	YS1030D	1300x950x1440
CA45-8GAF	45	7,00	0.8	G1-1/2	MAM6080	JF7.0 (7m3)	1350x1000x1320
CA45-10GAF	45	6,30	1.0	G1-1/2	MAM6080	YS1030D	1350x1000x1320
CA55-8GAF	55	9,60	0.8	G2	MAM880	YS1040D	1800x1250x1670
CA55-10GAF	55	8,00	1.0	G2	MAM880	JF7.0	1800x1250x1670
CA75-8GAF	75	12,60	0.8	G2	MAM880	YS1050D	1800x1250x1670
CA75-10GAF	75	11,00	1.0	G2	MAM880	YS1040D	1800x1250x1670
CA90-8GAF	90	15,00	0.8	G2	MAM6080	YNE178RB 14m3	1800x1250x1670
CA90-8GAF	90	13,00	1.0	G2	MAM6080	YS1050D	1800x1250x1670
CA110-8GAF	110	19,80	0.8	G2-1/2	MAM6080	YS1060C	2500x1470x1840

Модель	Мощность, кВт	Производительность, м³/мин	Рабочее давление, мПа	Размер выходного патрубка	Панель управления	Модель винтового блока	Габариты, мм
CA110-10GAF	110	17,00	1.0	G2-1/2	MAM6080	YNE178RB	2500x1470x1840
CA132-10GAF	132	20,00	1.0	G2-1/2	MAM6080	AK28X-16T-32-1.15	2500x1470x1840
CA160-8GA-F	160	28,7	0.8	DN80	MAM6080	AK28X-16T-32-1.15	3000x1700x1950
CA185-8GAF	185	30,40	0.8	DN80	MAM6080	YS1020D	3000x1700x1950
CA185-10GAF	185	27,40	1.0	DN80	MAM6080	YS1010E-P	3000x1700x1950
CA250-10GA	250	36,20	1.0	DN100	MAM6080	YS1010E-P	3200x1980x2150

Технические характеристики серии CA 8/10 бар (IP54)

Модель	Мощность, кВт	Производительность, м³/мин	Рабочее давление, мПа	Размер выходного патрубка	Панель управления	Модель винтового блока	Габариты, мм
CA7.5-8RA	7,5	1,10	0.8	G3/4	MAM890	YS1101B	800x700x970
CA7.5-10RA	7,5	0,95	1.0	G3/4	MAM890	YS1101B	800x70x970
CA11-8GA	11	1,70	0.8	G3/4	MAM860	JF1.5	1050x750x1000
CA11-10RA	11	1,30	1.0	G3/4	MAM860	JF1.5	980x800x1190
CA15-8GA	15	2,30	0.8	G3/4	MAM860	JF2.2	1050x750x1000
CA15-10RA	15	1,80	1.0	G3/4	MAM860	JF1.5	980x800x1190
CA22-8GA	22	3,60	0.8	G1	MAM880	YS1010E	1380x850x1160
CA22-10RA	22	3,20	1.0	G1	MAM880	YS1010E	1150x880x1300
CA30-8GA	30	5,00	0.8	G1	MAM880	JF5.0	1380x850x1160
CA30-10RA	30	4,50	1.0	G1	MAM880	YS1010E	1150x880x1300
CA37-8GA	37	6,20	0.8	G1-1/2	MAM880	YS1030D	1500x1000x1340
CA37-10RA	37	5,60	1.0	G1-1/2	MAM880	YS1030D	1300x950x1420
CA45-8GA	45	7,00	0.8	G1-1/2	MAM880	JF7.0	1500x1000x1340
CA45-10GA	45	6,30	1.0	G1-1/2	MAM880	YS1030D	1500x1000x1340
CA55-8GA	55	9,60	0.8	G2	MAM880	YS1040D	1800x1250x1670
CA55-10GA	55	8,00	1.0	G2	MAM880	JF7.0 (7m3)	1800x1250x1670
CA75-8GA	75	12,60	0.8	G2	MAM880	YS1050D	1800x1250x1670
CA75-10GA	75	11,00	1.0	G2	MAM880	YS1040D	1800x1250x1670
CA90-8GA	90	15,00	0.8	G2	MAM880	YNE178RB	1800x1250x1670
CA90-10GA	90	13,00	1.0	G2	MAM880	YS1050D	1800x1250x1670

Модель	Мощность, кВт	Производительность, м³/мин	Рабочее давление, мПа	Размер выходного патрубка	Панель управления	Модель винтового блока	Габариты, мм
CA110-8GA	110	19,80	0.8	G2-1/2	MAM6080	YS1060C	2500x1470x1840
CA110-10GA	110	17,00	1.0	G2-1/2	MAM6080	YNE178RB	2500x1470x1840
CA132-8GA	132	23,20	0.8	G2-1/2	MAM6080	YS1070B	2500x1470x1840
CA132-10GA	132	20,00	1.0	G2-1/2	MAM6080	YS1060C	2500x1470x1840

Технические характеристики серии CA 8/10 бар, с частотным преобразователем (IP54)

Модель	Мощность, кВт	Производительность, м³/мин	Рабочее давление, мПа	Размер выходного патрубка	Панель управления	Модель винтового блока	Габариты, мм
CA7.5-8RAF	7,5	1,10	0.8	G3/4	MAM890	YS1101B	800x700x970
CA7.5-10RAF	7,5	0,95	1.0	G3/4	MAM890	YS1101B	800x70x970
CA11-8GAF	11	1,70	0.8	G3/4	MAM860	JF1.5	1050x750x1000
CA11-10RAF	11	1,30	1.0	G3/4	MAM860	JF1.5	1240x800x1190
CA15-8GAF	15	2,30	0.8	G3/4	MAM860	JF2.2	1050x750x1000
CA15-10RAF	15	1,80	1.0	G3/4	MAM860	JF1.5	1240x800x1190
CA22-8GAF	22	3,60	0.8	G1	MAM880	YS1010E	1380x850x1160
CA22-10RAF	22	3,20	1.0	G1	MAM880	YS1010E	1420x900x1300
CA30-8GAF	30	5,00	0.8	G1	MAM880	JF5.0	1380x850x1160
CA30-10RAF	30	4,50	1.0	G1	MAM880	YS1010E	1420x900x1160
CA37-8GAF	37	6,20	0.8	G1-1/2	MAM880	YS1030D	1500x1000x1340
CA37-10RAF	37	5,60	1.0	G1-1/2	MAM880	YS1030D	1500x950x1420
CA45-8GAF	45	7,00	0.8	G1-1/2	MAM880	JF7.0	1500x1000x1340
CA45-10GAF	45	6,30	1.0	G1-1/2	MAM880	YS1030D	1500x1000x1340
CA55-8GAF	55	9,60	0.8	G2	MAM880	YS1040D	1800x1250x1670
CA55-10GAF	55	8,00	1.0	G2	MAM880	JF7.0 (7m3)	1800x1250x1670
CA75-8GAF	75	12,60	0.8	G2	MAM880	YS1050D	1800x1250x1670
CA75-10GAF	75	11,00	1.0	G2	MAM880	YS1040D	1800x1250x1670
CA90-8GAF	90	15,00	0.8	G2	MAM880	YNE178RB	1800x1250x1670
CA90-10GAF	90	13,00	1.0	G2	MAM6008	YS1050D	1800x1250x1670
CA110-8GAF	110	19,80	0.8	G2-1/2	MAM6008	YS1060C	2500x1470x1840

Модель	Мощность, кВт	Производительность, м³/мин	Рабочее давление, мПа	Размер выходного патрубка	Панель управления	Модель винтового блока	Габариты, мм
CA110-10GAF	110	17,00	1.0	G2-1/2	MAM6008	YNE178RB	2500x1470x1840
CA132-8GAF	132	23,20	0.8	G2-1/2	MAM6008	YS1070B	2500x1470x1840
CA132-10GAF	132	20,00	1.0	G2-1/2	MAM6008	YS1060C	2500x1470x1840
CA185-8GAF	185	30,40	0.8	DN80	MAM6080	GU226RB	3000x1700x1950
CA250-8GAF	250		0.8	DN125	MAM6080	DLG250AA 42.5m³	3200x1980x2150
CA280-10GAF	250	43,00	1.0	DN125	MAM6080	DLG250AA 42.5m³	3900x2000x2350

Технические характеристики серии CA 16 бар (IP23)

Модель	Мощность, кВт	Производительность, м³/мин	Рабочее давление, мПа	Размер выходного патрубка	Панель управления	Модель винтового блока	Габариты, мм
CA11-16GA	11	0,68	1,6	G 3/4	MAM-860	YNT55A	1080x750x960
CA15-16GA	15	1,00	1,6	G 3/4	MAM-860	YNT60A	1080x750x960
CA18,5-16GA	18,5	1,23	1,6	G 1	MAM-880	YNT-70A	1250x850x1120
CA22-16GA	22	1,80	1,6	G 1	MAM-880	YNT-70B	1250x850x1120
CA30-16GA	30	2,51	1,6	G 1	MAM-880	YNT-80A	1250x850x1120
CA37-16GA	37	2,98	1,6	G 1 1/2	MAM-880	YNE-117RA	1340x1000x1250
CA45-16GA	45	3,75	1,6	G 1 1/2	MAM-880	YNE-133RA	1340x1000x1250
CA55-16GA	55	5,40	1,6	G 2	MAM-880	YNE-143RA	1900x1250x1600
CA75-16GA	75	6,40	1,6	G 2	MAM-880	YNE-143RB	2000x1250x1670