

# АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



## DCB125

**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Напряжение	10,8 В
Ёмкость	1,3 Ач
Высота	35 мм
Длина	85 мм
Вес	0,2 кг

10.8V XR LITHIUM ION

1,3 Ач



## DCB127

**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Напряжение	10,8 В
Ёмкость	2,0 Ач
Высота	35 мм
Длина	85 мм
Вес	0,2 кг

10.8V XR LITHIUM ION

2,0 Ач



## DCB185

**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Напряжение	18 В
Ёмкость	1,3 Ач
Высота	45 мм
Длина	110 мм
Вес	0,35 кг

18V XR LITHIUM ION

1,3 Ач



## DCB181

**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Напряжение	18 В
Ёмкость	1,5 Ач
Высота	45 мм
Длина	110 мм
Вес	0,35 кг

18V XR LITHIUM ION

1,5 Ач



## DCB183

**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Напряжение	18 В
Ёмкость	2,0 Ач
Высота	48 мм
Длина	110 мм
Вес	0,4 кг

- Светодиодная индикация статуса заряда батареи
- Отсутствие эффекта памяти и защита от саморазряда для максимальной производительности и увеличения времени непрерывной работы



## DCB184

**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Напряжение	18 В
Ёмкость	5,0 Ач
Высота	65 мм
Длина	110 мм
Вес	0,65 кг

- Светодиодная индикация статуса заряда батареи
- Отсутствие эффекта памяти и защита от саморазряда для максимальной производительности и увеличения времени непрерывной работы



## DCB546

**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Напряжение	54 В
Ёмкость при 18 В / 54 В	6,0 Ач / 2,0 Ач
Высота	70 мм
Длина	120 мм
Вес	1,06 кг

- Совместима со всем инструментом 18 В / 54 В
- Светодиодная индикация статуса заряда батареи
- Отсутствие эффекта памяти и защита от саморазряда



## DCB547

**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Напряжение	54 В
Ёмкость при 18 В / 54 В	9,0 Ач / 3,0 Ач
Высота	78 мм
Длина	135 мм
Вес	1,46 кг

- Совместима со всем инструментом 18 В / 54 В
- Светодиодная индикация статуса заряда батареи
- Отсутствие эффекта памяти и защита от саморазряда



## DCB548

**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Напряжение	54 В
Ёмкость при 18 В / 54 В	12,0 Ач / 4,0 Ач
Высота	78 мм
Длина	135 мм
Вес	1,56 кг

- Совместима со всем инструментом 18 В / 54 В
- Светодиодная индикация статуса заряда батареи
- Отсутствие эффекта памяти и защита от саморазряда



## DCB115

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

Совместим с батареями	10,8 / 14,4 / 18 / 54 В
Ток зарядки	4 А
Габариты (Д / Ш / В)	150 / 115 / 80 мм
Вес	0,5 кг

- Заряжает: 10,8 В; 14,4 В; 18,0 В; 54,0 В XR Li-Ion
- 2-этапная система зарядки DEWALT обеспечивает максимальное время работы и срок службы аккумулятора
- Диагностика со светодиодной индикацией
- Интеллектуальное зарядное устройство изменяет уровень зарядки в зависимости от типа аккумулятора, увеличивая его срок службы
- Возможность крепления зарядного устройства на стену



## DCB118

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

Совместим с батареями	10,8 / 14,4 / 18 / 54 В
Ток зарядки	8 А
Габариты (Д / Ш / В)	190 / 117 / 85 мм
Вес	0,59 кг

- Интеллектуальное зарядное устройство изменяет уровень зарядки в зависимости от типа аккумулятора
- Многоступенчатая система заряда обеспечивает быстрый заряд и продлевает срок службы аккумулятора
- Встроенный кулер для охлаждения зарядного устройства
- Диагностика со светодиодной индикацией



**ОДНО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВСЕХ АККУМУЛЯТОРОВ**

**РАСШИФРОВКА СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА**

- СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА НАЧАЛАСЬ
- СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН
- СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО АККУМУЛЯТОР СЛИШКОМ ГОРЯЧИЙ ИЛИ ХОЛОДНЫЙ.
- СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО АККУМУЛЯТОР ПОВРЕЖДЕН И НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
- СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА С ПИТАНИЕМ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.

## DCB132

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 2 ПОРТА**

Совместим с батареями	10,8 / 14,4 / 18 / 54 В
Ток зарядки	4 А
Габариты (Д / Ш / В)	
Вес	

- Возможность одновременного заряда 2 батарей
- Интеллектуальное зарядное устройство изменяет уровень зарядки в зависимости от типа аккумулятора
- Многоступенчатая система заряда обеспечивает быстрый заряд и продлевает срок службы аккумулятора
- Диагностика со светодиодной индикацией
- Возможность крепления зарядного устройства на стену



## DCB104

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 4 ПОРТА**

Совместим с батареями	10,8 / 14,4 / 18 / 54 В
Ток зарядки	8 А
Габариты (Д / Ш / В)	
Вес	

- Возможность одновременного заряда до 4 батарей
- Зарядка батарей в каждом из портов происходит независимо
- Интеллектуальное зарядное устройство изменяет уровень зарядки в зависимости от типа аккумулятора
- Многоступенчатая система заряда обеспечивает быстрый заряд и продлевает срок службы аккумулятора
- Встроенный кулер для охлаждения зарядного устройства



Аккумуляторные батареи **DCB183, DCB184** и батареи **FLEXVOLT** оснащены световым трехуровневым индикатором заряда.

**ИНДИКАТОР ЗАРЯДА**

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ XR	10.8V XR				18V XR			54V XR FLEXVOLT		
	DCB127	DCB181	DCB183	DCB185	DCB184	DCB546	DCB547	DCB548		
DCB115	30 мин	22 мин	30 мин	60 мин	75 мин	90 мин	135 мин	180 мин		
DCB132	30 мин	22 мин	30 мин	60 мин	75 мин	90 мин	135 мин	180 мин		
DCB118	-	22 мин	30 мин	22 мин	50 мин	60 мин	75 мин	120 мин		
DCB104	30 мин	22 мин	30 мин	60 мин	75/50** мин	60 мин	75 мин	120 мин		