

ООО «Стройсбыт»

Адрес: 194352, г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 17, литер А, помещение 1Н

ИНН 7802872190, КПП 780201001

р/с 40702810255080001054

к/с 30101810500000000653

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург












БИКО 44030653

**"Стройсбыт"**




### Спецификация на мойку высокого давления на базе мойки НЕВА

|           |  |
|-----------|--|
| Дата:     |  |
| Заказчик: |  |
| Телефон:  |  |
| ФИО:      |  |

#### Перечень запасных частей

| №  | Наименование  | Кол-во | Цена (Руб.) | Итого (Руб.) |
|----|---|--------|-------------|--------------|
| 1  |  Петля для мет. дверей HS-140 (L-140мм; d-20мм) "Аверс-К"                          | 6      |             |              |
| 2  |  Насос высокого давления 200Атм с двигателем на раме                               | 1      |             |              |
| 3  |  Картридж механической очистки 10" PP-70мкр, сетка (ST 261)          | 2      |             |              |
| 4  |  Корпус д/картриджа SL10, резьба 3/4"  | 2      |             |              |
| 5  |  Пистолет распылительный MV-2012 (M22x1,5, 35MPa, 40л/мин) с муфтой (ST 261)     | 1      |             |              |
| 6  |  Копье распылительное SF 40, L-700мм прямое (ST 261)                             | 1      |             |              |
| 7  |  Форсункодержатель 1/4"  | 1      |             |              |
| 8  |  Форсунка 1/4 (25-050) (ST 261)  | 1      |             |              |
| 9  |  Контргайка ду20   | 1      |             |              |
| 10 |  Рукав гидравлический (вода) d-8мм, 400Bar (20м) с опрессовкой 5/16" "Semperjet" | 1      |             |              |
| 11 |  Резьбовое соединение "Уголок" 3/4Н-3/4В         | 3      |             |              |

|    |   |   |   |  |  |
|----|---|---|---|--|--|
| 12 |    | Сгон б/к Ду20 (черный)  | 1 |  |  |
| 13 |    | Рукав вода/воздух (пневмо) d-18мм, 10Атм, бухта-50м, (Саранск)                      | 2 |  |  |
| 14 |    | Рукав газокислородный d-9мм (Китай) красный (бухта 40м)                             | 2 |  |  |
| 15 |    | Хомут стальной 10-16/9  | 2 |  |  |
| 16 |    | Хомут стальной 16-27/9  | 4 |  |  |
| 17 |    | Обогреватель инфракрасный IW-03-1 (300Вт, 3,3кг, 700x400x50, IP54) "Hintek"         | 1 |  |  |
| 18 |   | Насос фекальный Jemix GS-900 (900Вт, 15куб.м/ч, 9м, фракции: 35мм) для грязной воды | 1 |  |  |
| 19 |  | Изолятор шинный SM-51 (H-51мм, M8, до 15кВ, 680А)                                   | 3 |  |  |
| 20 |  | Хомут стальной 16-27/9  | 2 |  |  |
| 21 |  | Щиток (ящик) ЩМП (300x400x150, IP66), навесной с монтажной плитой Shneider/DKC      | 1 |  |  |
| 22 |  | Выключатель автомат ВА 3 фазы, 25А  | 1 |  |  |
| 23 |  | Реле контроля уровня РКУ-02   | 1 |  |  |
| 24 |  | Лампа сигнальная (светоиндикатор) d-22мм (220В), зеленая                            | 3 |  |  |
| 25 |  | Кнопка управления ХВ7-ND25 10А, 230V, переключатель (шкаф управления) 2 положения   | 3 |  |  |
| 26 |  | Ограничитель на DIN-рейку (металл) YXD10  | 6 |  |  |

|    |   |   |   |  |  |
|----|---|---|---|--|--|
| 27 |    | Розетка ОП ЕВРО 1-местная, с заземлением (РА16-004, РА16-307, РА16-133, 10-304)           | 1 |  |  |
| 28 |    | Сальник PG-16   | 5 |  |  |
| 29 |    | Сальник PG-21 диаметр проводника 15-18мм  | 2 |  |  |
| 30 |    | Шина нулевая на DIN-рейку (12 отверстий) с изолятором                                     | 1 |  |  |
| 31 |    | Кабель КГ 3x4+2,5   | 6 |  |  |
| 32 |    | Провод ПВС 3x1,5  | 3 |  |  |
| 33 |   | Вилка (45-083) "Вемис" прямая 5/32А; 380В; IP44 (с выступом для фиксации) (BC1-3505-2011) | 1 |  |  |
| 34 |  | Розетка (45-087) "Вемис", для удлинителя, 5/32А; 380В; IP44                               | 1 |  |  |
| 35 |  | Контактор КМИ-22511 (25А, 230В)   | 3 |  |  |
| 36 |  | Автомат защиты электродвигателя CZF-2BR (3x400/230В, 8А)                                  | 1 |  |  |
| 37 |  | Клемма на DIN рейку PCT-211 LSA-1 (250-600V, 20А, провод: 0,8-4 кв/мм, 28-12AWG) WAGO     | 8 |  |  |

Спецификация является ориентировочной, так как в процессе ремонта и модернизации могут потребоваться дополнительные запасные части

**Производим ремонт и модернизацию моек высокого давления**

**+7 (812) 322-53-53**

**[avtopromar@mail.ru](mailto:avtopromar@mail.ru)**