

Питающий пост антивандальный IP44 (сервисная колонка)



На вводе: Автоматический выключатель дифференциального тока с термоманитным расцепителем 63А 30мА - 1шт

Выключатель автомат 3п 32А - 1шт
Выключатель автомат 3п 16А - 1шт
Выключатель автомат 1п 16А - 1шт
Розетка 5х32 IP67 32А - 1шт
Розетка 5х16 IP67 16А - 1шт
Розетка 1х16 IP56 16А - 2шт
Бокс пластик ALPEN IP67 - 1шт
Колодка подключения 100А - 1шт
Кабель КГХЛ - 5х10
Провод ПУГВ 1х2.5, 1х6.0, 1х10
Наконечник НШВИ 1х2.5, 1х6.0, 1х10
Наконечник ТМЛ-10
Метизы

3 уровня защиты от коррозии

- гальваническая оцинковка
- окрашен порошковой краской Teknos
- покрыт глянцевым лаком Teknos



Характеристики питающего поста IP44:

Высота: 1050мм	Цвет: серый
Диаметр: 273мм	Замок: ригельный
Толщина металла: 5мм	Подключение кабеля: снизу
Диаметр крепежного фланца: 390мм	Степень защиты: IP44
Выемка на корпусе позволяет использовать пост при закрытой дверце	

Антивандальный питающий пост IP44 может применяться, для быстрого подключения трехфазных и однофазных потребителей на улице и в общественных местах, как антивандальная причальная колонка, которая устанавливается на причалах и используется для подачи воды и электричества на пришвартованные суда. Также питающий пост можно использовать на стройках, для подключения электроинструмента и снабжения бытовок электричеством. Благодаря современному дизайну, питающий пост отлично подойдет и для частного использования, на дачных участках, для летних ресторанов, кафе и даже для зарядки автомобилей.

Изготавливаем питающие посты (сервисные колонки) по индивидуальному заказу, а также распределительные переносные шкафы ШРС, ЩРСП любой комплектации, по схеме заказчика.