



МОНТАЖНАЯ ПЕНА **Наша Пена** Бытовая

Назначение:

Для монтажа оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей, технических и инженерных коммуникаций, герметизации, тепло- и шумоизоляции помещений, строительно - каркасных конструкций.

Перед использованием:

- баллон энергично растирать в течение 30 секунд;
- снять защитный колпачок;
- накрутить на клапан баллона адаптер с полиэтиленовой трубкой;
- перевернуть баллон в **рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ»**;
- при условиях низкой влажности рекомендуется легкое увлажнение рабочей поверхности.

Применение:

- температура баллона при применении: **не ниже +18°C**;
- наносить пеноу, регулируя интенсивность выхода нажатием на адаптер;
- учитывать зависимость характеристик пены от условий окружающей среды;
- увеличение объема пены: **1,5 - 2,5 раза**;
- время полной полимеризации: **6 - 8 часов**; при ширине шва 30 мм и глубине 60 мм;
- первичное расширение - 70%, вторичное - 150 - 250%;
- Незастывшая пена легко смывается универсальным очистителем монтажной пены **«MARCON»** или другими растворителями.
- Застывшая пена легко срезается ножом и удаляется только механическим путем, или с помощью удалителя застывшей пены **«MARCON»**.
- Для длительного сохранения физико-механических свойств пены, во избежание ее разрушения, защитить пеноу от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков (шпатлевкой, водоэмulsionционной краской и др.).

Состав:

Объем баллона: 1000 мл **Объем заполнения: 500 мл**
Содержит 4,4'-difенилметан-диизоцианат, пропеллен углеводородный.
Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов.

Утилизация:

Баллон (даже) пустой не сжигать, не прокалывать.
Использованный баллон выбросить в контейнер для мусора.

Хранение и транспортировка:

Транспортировать только в вертикальном положении!
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C!

Баллон под давлением, не вскрывать! Не разбирать и не давать детям!

Температурный режим хранения: от +5°C до +35°C.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +35°C.

Срок годности: 18 месяцев с момента изготовления (см. на дне баллона)

Меры предосторожности:

Работать в хорошо проветриваемом помещении. При недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. В помещениях, где происходит распыление, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона вызывает раздражение глаз, органов дыхания, кожи. Может вызвать аллергию. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу: немедленно смыть большим количеством воды с мылом. В случае попадания в глаза: немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!



По вопросам приобретения обращайтесь:

Санкт-Петербург: +7 (812) 322-53-53

www.avtoprom.net