

STATOIL CLASSICWAY 10W-40

Моторное масло (PCMO)

ПРИМЕНЕНИЕ

ClassicWay 10W-40 рекомендуется для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, как с турбонагнетателем, так и без турбонагнетателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ClassicWay 10W-40 – лучшее моторное масло для новых и старых двигателей, когда требуется минеральное масло.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ClassicWay 10W-40 – моторное масло на основе минерального масла, содержащее присадки, тщательно отобранные для оптимальной работы. Масло можно использовать как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Благодаря базовому маслу и присадкам смазочные свойства сохраняются даже во время интенсивного движения. ClassicWay 10W-40 предотвращает накопление сажи, очищает двигатель и поддерживает отличную герметичность. ClassicWay 10W-40 гарантирует хороший запуск и смазку в холодную погоду, отличное моторное масло на основе минерального масла с особенно хорошими характеристиками.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	10W-40
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м ³	878
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	91
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	13,7
CCS при -25 °C	ASTM D 5293	мПа/сек.	6800
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	152
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42
Температура вспышки COC	ASTM D 92	°C	220


ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 505.00
MB-approval 229.1

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



По вопросам приобретения обращайтесь:
www.avtoprom.net
+7 (812) 322-53-53



Friction Fighters™

STATOIL