

Светодиодные светильники ЖКХ ТМ IONICH®



Рабочая t от -40°C до +50°C

Срок службы 10 лет

Защита IP65



Светодиодные светильники СПП предназначены для внутреннего освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а так же для наружного освещения с установкой светильников под навесом.

Расшифровка аббревиатуры **СПП**:

С - светодиодный

П - настенно-потолочный способ установки

П - для промышленных и производственных зданий

- ✓ Экономия энергии до 90%
- ✓ Антивандальный ударопрочный корпус
- ✓ Не требуется разборка при подключении
- ✓ Крепежные элементы и декоративные заглушки в комплекте
- ✓ Повышенная защита от пыли и влаги
- ✓ Компактные размеры
- ✓ Широкий ассортимент

Мощность, Вт	Аналог светильника с лампой накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Артикул	Цветовая температура, К	Форма	Габаритные размеры, мм
8	75	650	1462	4000	круг	140×140×57
			1463	6500		
			1464	4000	овал	168×70×46
			1465	6500		
12	100	970	1466	4000	круг	140×140×57
			1467	6500		
			1468	4000	овал	168×70×46
			1469	6500		
18	150	1440	1470	4000	круг	170×170×57
			1471	6500		
			1472	4000	овал	208×100×52
			1473	6500		

Минимальная партия товара соответствует транспортной упаковке. В транспортной упаковке 40 шт. светильников

ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ тел.: +7(812) 322-53-53 | e-mail: avtopromar@mail.ru