

EAC

Vektor-35H

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ К ПОРТАТИВНОМУ ВИБРАТОРУ



ВНИМАНИЕ!

Ознакомьтесь со всеми указаниями мер безопасности и инструкциями. Несоблюдение указаний и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям

Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие, которое вы оказали нам, выбрав для работ оборудование ТМ Vektor.

- Пожалуйста, храните это руководство в доступном безопасном месте в течение всего срока службы машины. В случае утери руководство новый экземпляр можно получить следующими способами:
 - ✓ скачать из Интернета - www.avtoprom.net ✓
 - связаться с представителем производителя
- Внимательно прочитайте его перед операцией. В руководстве по эксплуатации содержатся важные сведения и методы для эксплуатации машины
- Запуск и обслуживание машины должен производить только квалифицированный персонал, изучивший Руководство;
- Вовремя производите техобслуживание. Дефектные детали машины незамедлительно замените;
- Никакая часть этого руководства не может быть скопирована без письменного согласия производителя;
- Из-за непрерывного развития продукта, технические параметры или внешний вид могут быть изменены, правообладатель ТМ VEKTOR оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.
- Производитель исключает ответственность за ущерб жизни и здоровью людей и имуществу в следующих случаях:
 - ✓ несоблюдение данного руководства;
 - ✓ использование не по назначению и ненадлежащее обращение с оборудованием;
 - ✓ привлечение неквалифицированного и необученного персонала;
 - ✓ применение неутвержденных запчастей и принадлежностей;
 - ✓ любые конструктивные изменения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| УКАЗАНИЕ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ | .4 |
| ОПИСАНИЕ | .5 |
| 1. Общие сведения об изделии | .5 |
| 2. Назначение изделия | .5 |
| 3. Технические характеристики глубинного вибратора | .5 |
| УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ | .6 |
| ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК | .6 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | .6 |
| ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА | .7 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА..... | .7 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | .9 |

УКАЗАНИЕ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

1. По типу защиты от поражения электрическим током электропривод относится к классу ГОСТ 12.2.013.0 – 91. В целях обеспечения безопасности при подключении электропривода и его обслуживании необходимо соблюдать “Правила устройства электроустановок”, “Правила эксплуатации электроустановок потребителей” и “Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок” (ПОТ Р М-016- 2001, РД153-34.0-03.150-00)
2. В целях обеспечения безопасности при подключении вибратора к сети и его обслуживании необходимо соблюдать правила, изложенные Руководстве.
3. К работе с вибратором допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию и прошедшие инструктаж по мерам безопасности.
4. Подключение вибратора к сети производится через трансформатор мощностью не менее 2,3 кВт. К работе с электроприводом (класса I) в помещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий группу II. Подключение, техническое обслуживание (регулировка, проверка) электропривода к электрической сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть, в соответствии с требованиями.
5. Обслуживающему персоналу запрещается:
 - Работать без индивидуальных средств защиты от действия вибрации и шума,
 - Использовать неисправный вибратор,
 - Производить осмотр и устранение неисправностей, не отключив вибратор от сети
 - Использовать гибкий вал и вибронаконечник диаметром 25 мм в комплекте с электродвигателем Vektor-35H;
 - Производить подключение электропривода через сетевые удлинители на открытых площадках;
 - Оставлять электропривод, подключенным к сети, без надзора;
6. Кабель (шнур) вибратора должен быть защищен от случайного повреждения. Не допускается непосредственное соприкосновение кабеля (шнура) с горячими и масляными поверхностями.
7. При работе оператор должен держать вал силовой гибкий на расстоянии не менее 0.3 метра от вибронаконечника и использовать индивидуальные средства защиты рук, органов слуха от производственного шума в соответствии с ГОСТ 12.4.002-74.
8. Вибратор должен быть отключен выключателем при внезапной остановке (вследствие внезапного отключения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей и т.п.).
9. Всегда следует отключать вибратор от питающей сети, когда он не используется или при замене гибкого вала и вибронаконечника

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Подключать вибраторы к электрической сети общего пользования через понижающий трансформатор.
2. Оставлять подсоединенными к электрической сети вибраторы без надзора.
3. Передавать вибраторы лицам, не имеющим права на пользование им.
4. Запрещается эксплуатировать вибратор при:
 - повреждении штепсельного соединения кабеля, токопроводящего провода,
 - нечеткой работе выключателя,
 - появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции,
 - при появлении трещин в корпусе или на рукоятке
 - запрещается эксплуатировать электропривод в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада и дождя.
5. натягивать и перекручивать токоподводящий провод

ОПИСАНИЕ

1. Общие сведения об изделии


Вибраторы портативные глубинные ручные с гибким валом Vektor 35H

| Показатель/модель | Габариты, мм | Вес, кг |
|-------------------|--------------|---------|
| Vektor 35H | 330x80x170 | 3 |

В комплект поставки каждого вибратора входят:

| | |
|-----------------------------|-------|
| Электродвигатель | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

Силовой гибкий вал с вибронаконечником приобретаются отдельно.



1 – вибронаконечник; 2 – гибкий вал; 3 – электропривод (220 В); 4- сетевой кабель

2. Назначение изделия

Вибраторы предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства.

Вибраторы предназначены для эксплуатации в районах, характеризующихся следующими условиями:

- Высота местности не более 1000 м над уровнем моря;
- Средняя температура воздуха при использовании должна быть не выше +40°C и не ниже -45°C.

Вибраторы эксплуатируются в закрытых и других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в районах с умеренным и холодным климатом (ГОСТ 15150).

Окружающая среда должна быть невзрывоопасной и ненасыщенной токопроводящей пылью, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, которые могут вызывать разрушение металлов и электроизоляционных материалов.

3. Технические характеристики глубинного вибратора

| Модель | Мощность привода | Номинальное напряжение | Тип вибрационного механизма | Номинальная частота тока |
|------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Vektor 35H | 0.8 кВт | 220 В | Планетарный | 50 Гц |

Гибкий вал с вибронаконечником


| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Диаметр вибронаконечника | 35 мм |
| Длина гибкого вала | 1.2 м / 1.5 м / 2 м |
| Степень защиты от проникновения | водонепроницаемый |

Двигатель

| | |
|--------------------------------------|---|
| Тип двигателя | Однофазный асинхронный короткозамкнутый ротором |
| Степень защиты от проникновения воды | брзгозащищённый |
| Класс изоляции | F |

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Однофазный асинхронный электропривод рассчитан на питание от однофазной сети напряжением 220В переменного тока частотой 50 Гц через устройство электрозащитного отключения.



1. токоподводящий провод;
2. угольные щетки;
3. ротор;
4. передаточный механизм с крыльчаткой, подшипником вала и шпинделем;
5. кожух подшипника вала;
6. корпус двигателя, статор.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК



ВНИМАНИЕ:

Перед использованием проверьте наличие смазки в гибком вале, и при ее отсутствии – долейте трансмиссионное масло SAE80 (50 гр на 1,5 м). Работа без смазки в гибком вале приводит к повреждению вибратора.

Гарантия производителя на данный вид неисправности не распространяется

1. Выполните требования раздела «Указание по мерам безопасности»
2. При подготовке вибратора к работе осмотрите вибратор и убедитесь:
 - в надежности затяжки резьбовых соединений;
 - в исправности выключателя;
 - в отсутствии замыкания на корпус токоведущих частей;
 - в правильности направления вращения вала ротора путем кратковременного пуска электродвигателя.
3. Проверьте работу электропривода на холостом ходу
4. Перед тем как приступить к работе с вибратором, включите электродвигатель и убедитесь в наличии вибрации вибромаконечника. Для запуска вибромаконечника вибратора, имеющего наружную обкатку, необходимо 1-2 раза слегка ударить нижней частью корпуса о землю или опалубку.
5. При работе вибромаконечника следует погружать в бетон на всю длину рабочей части. Вынимать вибромаконечник из бетона только при включенном электродвигателе.
6. Если при работе в бетоне вибромаконечник перестал вибрировать, то необходимо выключить электродвигатель и проверить: надежность соединения питающего кабеля, величину напряжения, подводимого к зажимам выключателя, чистоту поверхностей рабочих конусов вибромаконечника.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В целях обеспечения надёжности работы вибратора при его эксплуатации должны выполняться следующие виды технического обслуживания:

- Ежедневный осмотр вибраторов с проверкой затяжки резьбовых соединений.
- Проверка надежности электрических контактных соединений, также изоляции кабеля не менее двух раз в месяц.
- Через каждые 50 часов работы смазывать сердечник гибкого вала смазкой, предварительно промыв его и очистив внутреннюю поверхность брони от старой смазки.

- Через каждые 200 ч работы проверять состояние смазки в подшипниках и шарнирном соединении вибронаконечника. При необходимости смазку заменить.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Помещение для хранения должно быть сухим и должно быть оборудовано специальными полками, обеспечивающими сохранность вибраторов.
- Климатические условия должны соответствовать пункту 2.3 Запрещается складировать вибраторы в два и более рядов ГОСТ 12.2.013.0, ГОСТ 50516.
- Транспортировка изделий проводится в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, трюмах, контейнерах, закрытых автомашинах).
- Климатические условия транспортировки должны соответствовать климатическим условиям хранения (см. п.2.3)
- **УТИЛИЗАЦИЯ:** Вышедшие из строя электроприводы не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды. Материалы, из которых изготовлены детали электропривода (сталь, медь, алюминий), поддаются внешней переработке и могут быть реализованы по усмотрению потребителя. Детали электропривода, изготовленные с применением пластмассы, изоляционные материалы могут быть захоронены

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует исправную работу оборудования в течении двенадцати месяцев со дня приобретения через торговую сеть, если условия эксплуатации соответствовали данному руководству, оборудование не имеет механических повреждений и следов несанкционированного вмешательства.
- Продавец обязуется в течении гарантийного срока устранять все неисправности возникшие не по вине потребителя.
- При покупке оборудования убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска и / или даты продажи, а также в отсутствии внешних повреждений.
- Гарантийный срок в двенадцать месяцев исчисляется от даты изготовления в случае отсутствия штампа продавца с указанием даты продажи.
- Указанные выше гарантийные обязательства не распространяются на опции, а также на расходные материалы и быстроизнашивающиеся элементы оборудования.
- В настоящем руководстве производитель и/или продавец предоставляют схему расположения деталей исключительно в справочных целях. Ни производитель, ни продавец не делают никаких заверений и не дают никаких гарантий покупателю в том, что схемы являются достаточным инструментом для самостоятельной квалификационной замены частей или ремонта оборудования покупателем.
- Производитель и/или продавец заявляют, что любой ремонт и замена частей должны проводиться квалифицированными техническими специалистами. Покупатель берёт на себя все риски и ответственность за самостоятельный ремонт оригинальной установки и за замену её частей, а также за последствия замены ремонта своей установки
- Ознакомьтесь с положением по оценке гарантийного случая

Изготовитель: DALIAN JUCHUAN IMPORT AND EXPORT CO., LTD, China
Tel: (0411) 8281 67 82 Fax: (0411) 8281 67 82

Продажа и ремонт глубинных вибраторов:
 Лен.обл., массив Производственный, 12
www.avtoprom.net
 +7 (812) 322-53-53

Положение по оценке гарантийности / негарантийности

| Наименование | Причины | Гарантия Да/Нет |
|---|--|------------------------|
| Отсутствие фирменного гарантийного талона производителя | Нет документов, подтверждающих покупку товара | Нет |
| Неправленое или неполное заполнение гарантийного талона | Не подтверждается формальное право потребителя на гарантийное обслуживание | Нет |
| Истёк срок гарантийного обслуживания | | Нет |
| Несоответствие технических параметров машины паспортным данным | Производственный дефект | Да |
| Отсутствие, каких-либо элементов в конструкции машины предусмотренных комплектацией и условиями поставки машины | Производственный дефект | Да |
| Износ подшипников в подшипниковых узлах | Производственный дефект В результате проникновения пыли или отсутствия смазки – Не проводилось регулярное тех. обслуживание | Да Нет |
| Претензии, предъявляемые к рабочему инструменту | | Нет |
| Износ движущихся элементов машины | Производственный дефект Не проводилось регулярное тех. обслуживание | Да Нет |
| Признаки работы в тяжелом режиме, несоответствующие товару | Неверное использование | Нет |
| Замена изнашиваемых элементов машины: приводные ремни, резиновые манжеты, сальники, замена смазки и т.д. | Естественный износ | Нет |
| Повреждения вследствие воздействия воды или огня | Неправильное хранение | Нет |
| Повреждения, вызванные механическим способом (трещины, сколы, прогибы и т.п.) | Неверного использования или хранения | Нет |
| Повреждения аксессуаров (инструмент, дополнительная комплектация, гаечные ключи, зажимный винты-барашки) | | Нет |
| Утерянные аксессуары и комплектация | Неправильное хранение | Нет |
| Износ очистных элементов двигателя | Естественный износ либо плохое техническое обслуживание | Нет |
| Износ двигателя | Не проводилось плановое техническое обслуживание | Нет |
| Замена масла | Регламентные работы технического обслуживания | Нет |
| Чистка карбюратора защитных и фильтрующих элементов двигателя | | Нет |
| Контроль параметров работы двигателя (холостой ход, воздушная заслонка, подача топлива) | | Нет |
| Регламентные работы технического обслуживания | | Нет |
| Полный регламент технического обслуживания машины | | Нет |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№ _____

Наименование изделия и модель

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

E-mail: avtopromar@mail.ru

М.П.

г. Санкт-Петербург

Лен. обл., массив Производственный, 12

+7 (812) 322-53-53

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- 1.1** Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.
- 1.2** Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в талоне.
- 1.3** Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.
- 1.4** Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 1.5** Гарантия не покрывает запасные части или изделия, повреждённые во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовалось в целях, для которых оно не предназначено.
- 1.6** Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).
- 1.7** С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода права собственности от продавца к покупателю, риски, связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.
- 1.8** Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счёт, изделие должно быть в чистом виде.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- 2.1** Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, расходные материалы и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортировочные колёса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифованные, зубчатые резаки; на масла и ГСМ, а также неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других, ранее обнаруженных неисправностей.
- 2.2** Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии: механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушения правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.
- 2.3** Для техники, имеющей в своём составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:
- отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации;
 - наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревом двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя;
 - применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании;
 - любых изменения в конструкции изделия;
 - повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.
- 2.4** Сервисный центр не несёт ответственности ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брата) оборудования).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковки, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

| Дата | Сведения о ремонте оборудования или замене ее узлов и деталей | Подпись ответственного лица |
|------|---|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____
Дата приёмки _____
Сервисный центр _____
Подпись клиента _____
Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____
Дата приёмки _____
Сервисный центр _____
Подпись клиента _____
Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____
Дата приёмки _____
Сервисный центр _____
Подпись клиента _____
Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____
Дата приёмки _____
Сервисный центр _____
Подпись клиента _____
Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____
Дата приёмки _____
Сервисный центр _____
Подпись клиента _____
Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____
Дата приёмки _____
Сервисный центр _____
Подпись клиента _____
Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____
Дата приёмки _____
Сервисный центр _____
Подпись клиента _____
Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____
Дата приёмки _____
Сервисный центр _____
Подпись клиента _____
Тел. и адрес клиента _____
